

ENERGIESPAREN MIT EINER NEUEN HAUSTÜR

AKTION GÜLTIG BIS 30. NOVEMBER 2023

KOMPAKT HAUSTÜREN

MIT EINSATZFÜLLUNG



12 MODELLE

Füllungsstärke 42 mm

Verglasung P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Weitere Griffe inklusive Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt außen

Sonderausstattung gegen Aufpreis



U_d-WERTE BIS

1,14 W/(m²K)

bei geschlossener
Ausführung

7 TRENDFARBEN

RAL 9016 Verkehrsweiß FS

RAL 9006 Weißaluminium FS

RAL 9007 Graualuminium FS

Effektlack DB 703 FS

RAL 7016 Anthrazitgrau FS

RAL 8077 Braun FS

RAL 3005 Weinrot FS

GRUNDAUSSTATTUNG BEI ALLEN SERIEN

Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm

Profilsystem Symphonie (abgerundet 90 mm) oder Arcade (gerade 79 mm)

Altbauschwelle

Riegelhakenschloss, 3-fach

3 Aufschraubbänder

7 Trendfarben einfarbig innen und außen

Verglasung 3-fach Verglasung

Stangengriff 800 mm, 1.000 mm oder 1.200 mm mit schrägen Konsolen

Rundrosette/Profilylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssell

Innendrücker in EV1 (bei RAL 8077 FS in dunkelbronze eloxiert)



MADE IN GERMANY



ALL-INCLUSIVE HAUSTÜREN

MIT BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG



26 MODELLE

Füllungsstärke 96 mm

Verglasung P4A / WSG 9,5 mm außen; Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt außen

Sonderausstattung gegen Aufpreis



U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener
Ausführung

GRO DESIGN HAUSTÜREN

MIT BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG



21 MODELLE

Füllungsstärke 96 mm

Verglasung P4A / WSG 9,5 mm außen; Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Weitere Griffe inklusive 800 mm, 1.200 mm, 1.400 mm oder 1.600 mm mit geraden Konsolen

Applikationen/Intarsien in Edelstahloptik flächenbündig eingelegt

8 Exklusivfarben und 10 Dekore gegen Aufpreis

Designpakete gegen Aufpreis

Sonderausstattung gegen Aufpreis



U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener
Ausführung